


Aqua Recessed PC Unterwasserleuchten




Beschreibung

Unterwasserleuchten IP68 (1m) Aqua Recessed PC LED 2.2W 4000K Weiß 52lm

	Oberfläche	Material
Körper	Weiß	Aluminium Polykarbonat
Diffusor	Sandgestrahlt	Glas



 IP68 (1m)
  IK10
  FLOOD 96°
  40

TECHNISCHE MERKMALE

Lichtquelle

Lichtquelle: LED CREE
 Leistung (W): 2.2W
 Gesamtverbrauch (W): 2.2W
 Farbtemperatur: Neutral Weiß - 4000K
 CRI: 80
 photobiologisches Risiko: RG2
 Reallumen: 52
 Anzahl der LEDs: 1
 Lm/W real: 24
 Lebensdauer: 50.000h L80B20
 BINNING: 5A3/5D2
 MacAdam steps: 3
 UGR: 23.6
 empfohlenes Leuchtmittel: LED
 Leuchtdichte C0°65°: 22064.9
 Leuchtdichte 90°65°: 18746.2

Vorschaltgerät

Notwendiges Vorschaltgerät nicht
 inklusive
 Spannung / Frequenz: 3V/Max. 700mA

Leuchte

Oberflächentemperatur: 40
 Doppelter Kabelausgang: Nein
 Drainage: Nein
 Einbauleuchte für
 Fussgängerübergang: Ja
 Seaside: Ja
 Meter Kabel inklusive: 2.5
 UVA Schutz: Ja
 Garantie: 5 Jahre

Logistik

EEK: LED A++
 EAN-Code: 8435381439781
 Nettogewicht (Kg): 0.15
 Gewicht in kg (verpackt): 0.49
 Box: 80 x 80 x 140
 Masterbox: 40

 50
 0-20

UGR	
S=0.250	
Dach/Aussparung	0.7
Wände	0.5
Arbeitsplatte	0.2
Raumabmessungen	X=4H, Y=8H
UGR Quer	25.8
UGR Endweise	25.6

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
 gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist
 die Beschreibung der
 Oberflächenverarbeitung.