

Datasheet | 3234546


SLC Design Cup Surface Weiss 517lm 2700K Ra>90 Phasenabschnitt IP20

Elegante Aufbauversion der beliebten Design Cup. Schwenk- und drehbar – ideal auch für Dachschrägen.
Erhältlich in Weiß und Schwarz.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	8 W
Control type	Phasenabschnitt
MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C)	228
Expected lifetime (25°C)	50.000 hours
Light reduction (25°C)	L90B20
Insulation class	Klasse I
SELV	No

Light technic

Luminous flux	517 lm
Efficacy	65 lm/W
Colour temperature	2700K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>90
MacAdam (SDCM)	3
Beam angle fixed	36 °
Light distribution	Symmetrisch
Optics/Diffuser	Reflektor

Mechanical

Installation Type	Aufbau
Material, main	Aluminium
Material, optics	Reflektor
Tilt	40 Degrees (angle)
Rotation	350 °
IP rating	IP20
Colour	Weiss
Surface treatment	Pulverbeschichtet
Suitable for	Nur für den Innenbereich

Dimensions

Height	111 mm
Width	75 mm
Length	75 mm
Product net weight	485 g
Diameter	75 mm