

Einlegeleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	72205014180
EAN-Nummer	4020863266296
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, F, F-Dach, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	28 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	4265 lm
Lampenlebensdauer	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	153 lm/W

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	622 x 622 x 81 mm
Tiefe	81 mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)
Einbautiefe	180 [s-TS]; 180 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	4.5 kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

Maße

L	622 mm	Länge
B	622 mm	Breite
H	81 mm	Höhe
T	81 mm	Tiefe
Et(min)	180 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)
Et(TS)	180 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
MLTS1	625 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
MLTS_1/2	625	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
MBTS1	625 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MBTS_1/2	625	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/72205014180>



Bestückung	LED 4300 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.7 / 20.6

