LEDS C4

Installationsanweisungen
3D File
Lichttechnische daten
Dialux | ULD
Revit

Diago Bollard

55-9873-Z5-CL

Pollerleuchten IP66 Diago Bollard LED 5W 3000K Anthrazit 286lm





TECHNISCHE MERKMALE

IP66

Leistung (W) : 5W

Gesamtverbrauch (W) : 6.3W

Reallumen : 286

Reale Lm/W : 45

Farbtemperatur (CCT) : Warm Weiß - 3000K

Material Körper : Aluminium

Oberfläche Körper : Anthrazit

Material Diffusor : Glas

Oberfläche Diffusor : Durchsichtig

Driver-Marke : HEP

Spannung / Frequenz : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.92

Lebensdauer : 50.000h L80B20

Garantie : 5 Jahre

Seaside : Ja

Energieeffizienz : LED A++

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: LED SHARP

CRI: 82

MacAdam steps: 3

photobiologisches Risiko: RG1





LÜFTUNGSEIGENSCHAFTEN

Eingesetzte Leistun: 6.3W

Bewertungsstandard Wert Dienstleistung: EN 60879:2019

LOGISTIK

Nettogewicht (Kg): 2.72

Gewicht in kg (verpackt): 3.65

Packing: 560mm x 215mm x 145mm

4 Un