

# FL ROUND 333 PL OP




<b>ART.-Nr.</b>	8333291263410
<b>Fassung:</b>	LED
<b>Leuchtmittel:</b>	LED
<b>Leistung:</b>	26 W
<b>Farbe / RAL:</b>	WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schutzart IP:</b>	IP20
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK06 1J xx3
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Leistungsfaktor / COS Φ:</b>	0.9
<b>EEL:</b>	A2
<b>Optiken:</b>	Direkte symmetrische beleuchtung
<b>Winkel:</b>	2 x 56°
<b>LED-Nennlichtstrom:</b>	3300 lm
<b>Leuchtenlichtstrom:</b>	2750 lm
<b>L:</b>	L80
<b>B:</b>	B10
<b>Lebensdauer:</b>	50000 h
<b>Min. Umgebungstemperatur (°C):</b>	10
<b>Max. Umgebungstemperatur (°C):</b>	40



## Beschreibung

- Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
  - Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit
  - LED Sidelight-Technologie und lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
  - Lichtverteilung direkt
  - Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM
  - Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
  - Leuchte inklusive Konverter

## Photometrische Daten



## Technische Zeichnung

