

SL630 AB PRISM



ART.-Nr.	8630661616410
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	49 W
Farbe / RAL:	WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP20
IK-J-xxIP:	IK05 0.70J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor:	COS ϕ \geq 0,9
EEL:	A1
Optiken:	Direkte symmetrische beleuchtung
Winkel:	2 x 37°/46°
LED-Nennlichtstrom:	9400 lm
Leuchtenlichtstrom:	6140 lm
L:	L80
B:	B10
Lebensdauer:	50000 h
Ta MIN luminaire:	10°
Ta MAX luminaire:	40°




Beschreibung

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370 mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen
- Lichtverteilung direkt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam \leq 3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Entblendung nach DIN EN 12464-1 (siehe Tabelle)
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage

Photometrische Daten



Technische Zeichnung

