



LED Ultraflach



lumEGG G, 1x LED, rechteckig, 1200mm, opale Abdeckung, Anbau, LED 830, 700mA nicht dimmbar

Kode: G1RMKO3V1/700ND

lumEGG kode: # 5009825

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C



Produktkategorie:	Decken-/Wandleuchte	Leuchtmittel:	LED
Effektiver Lichtstrom (lm):	3900	Systemleistung (W):	33
Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	118	Farbtemperatur (K):	3000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.):	80000
Schutzart (IP):	IP40		
Optisches System:	KO		
Lichtaustritt:	direkt	Länge (mm):	1230
Breite (mm):	220	Höhe/Tiefe (mm):	40
Einbaulänge (mm):	800	Einbaubreite (mm):	150
Größenversion:		Schutzklasse:	I
Gehäusefarbe:	weiß		
Spannungsart:	AC		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Gehäusematerial:	Stahl
Lichtverteilung:	symmetrisch	Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Nennspannung (V):	220...240	Mit Leuchtmittel:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja	Geeignet für Anbaumontage:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°		
Lichtfarbe:	weiß		
Nicht Dimmbar:	Ja	Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Gewicht (kg):	3,7	Hergestellt in der Tschechischen Republik:	Ja

: austauschbare Lichtquelle durch
den Fachmann und
austauschbarer Treiber

Cod der Lichtquelle:

1991200183001

Energieeffizienzklasse:

C
