



Wiggle Tunable LED

Decken- und Wandanbauleuchte

2001.4580

WIGGLE CW 3L LED7000-8TW SR DALI



Systemleistung	80 W
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Farbtemperatur	2700-6500 K tunable white
Lichtsteuerung	DALI
Leuchtenlichtstrom	7000 lm
Farbe / Finish	silber
Farbkonsistenz SDCM	SDCM 3
Gewicht	12 kg
Photobiologische Sicherheit	RG 0 - Kein Risiko
Entblendungswert (UGR) C0	22.1
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >80
Entblendungswert (UGR) C90	24.4

Decken- und Wandanbauleuchte Wiggle Tunable LED Linie 3 m, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 80 W, Leuchtenlichtstrom 7000 lm, Ra >80, 2700-6500 K, tunable white, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, aus Aluminium, silber, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal, raumstrahlend, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08,

L = 3000 mm, B = 50 mm, H = 38 mm