



**PROJEKT**

---

**TYP**

---

**NOTIZEN**

---

**ANZAHL**


---

**DATUM**

---



Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



**LEUCHTE**

Decke \_\_\_\_\_  
 Abgehängt \_\_\_\_\_  
 Seidengrau \_\_\_\_\_  
 RAL 7044 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Innen \_\_\_\_\_  
 565 lm \_\_\_\_\_

**LED Modul**

2700 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
 L80 / 100000h \_\_\_\_\_

**Optisch**

Indirect \_\_\_\_\_

**Elektrisch**

Phasenschnitt dim \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 System 11.0 W \_\_\_\_\_  
 Klasse 2 \_\_\_\_\_  
 Standard \_\_\_\_\_

**Physikalisch**

Durchmesser 550 mm \_\_\_\_\_  
 Höhe 512 mm \_\_\_\_\_  
 1,07 kg \_\_\_\_\_  
 Kabellänge 2500 mm \_\_\_\_\_

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.