

7457A4A5



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LEUCHTE

Wand
 Aufbau
 Anthrazitgrau
 RAL 7016^a
 IP65
 Außen
 105 lm

LED Modul

3000 K
 CRI \geq 90
 L80 / 100000h
 \leq 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Asymetric
 CIE flux code: 65 89 98 100
 100

Elektrisch

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 3.3 W
 Klasse 1
 Standard

Physikalisch

Durchmesser 85 mm
 Höhe 36 mm
 0.22 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LICHTVERTEILUNG

