Artikelnummer: **20200181**

LED-Spiegelleuchten Marin 30

Artikelnummer:	20200181
Lichtfarbe:	**warmwhite 3000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**4,5 W**
Energieverbrauch:	**5 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**35000 h**
Abmessungen:	**300x39x110 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894851928**
Charge:	*PO5751902378*

Perfektes Licht im Badezimmer: Die LED-Leuchte Marin 30 eignet sich dank IP44 perfekt als Spiegelleuchte im Badezimmer. Die Leuchte ist besonders schnell und einfach angebracht und punktet mit ihren drei verschiedenen Montagemöglichkeiten. Sie lässt sich ganz einfach auf den Spiegel aufstecken, auf dem Spiegelschrank befestigen oder direkt an der Wand anbringen. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm.

- LED-Spiegelleuchte, einfache und schnelle Anbringung am Spiegel, Spiegelschrank oder an der Wand, dank Schutzart IP44 zuverlässiger Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20200181
Barcode Verpackungseinheit	4004894851928
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4004894851928
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=360 B=150 H=47 mm
Prim/Gewicht	147,00 g
Sec2/Type	Innerbox
Sec2/Barcode1	4004894851935
Sec2/Stück	2
Sec2/Abmessungen	L=370 B=154 H=98 mm
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4004894851942
Tert/Stück	20
Tert/Abmessungen	L=515 B=334 H=388 mm
Tert/Gewicht	840,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	35000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,5 W
Nom. Stromstärke	32 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,428
Farbwertanteil Y	0,391
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	51 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	230 lm
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	44
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	300 mm
Breite	39 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	197,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen