



Produktdatenblatt



Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.120.27.0 DIG
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	---
Variantenbeschreibung	Artikel ohne Zubehör

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1200mm/39mm/63mm
Gewicht	1,32

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2220 lm
Leuchtenlichtausbeute	123,3 lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR \leq 25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt



Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.120.27.0 DIG
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.120.0
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° farblos eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1196mm/39mm/63mm
Gewicht	1,32

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2220 lm
Leuchtenlichtausbeute	123,3 lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR \leq 25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)


Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt



Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.120.27.0 DIG
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.120.9
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° goldbraun eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1196mm/39mm/63mm
Gewicht	1,32

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2220 lm
Leuchtenlichtausbeute	123,3 lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR \leq 25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

Produktdatenblatt



Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.120.27.0 DIG
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.120.2
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° schwarz eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1196mm/39mm/63mm
Gewicht	1,32

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2220 lm
Leuchtenlichtausbeute	123,3 lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR \leq 25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar