



1. Bitte Schalten Sie den Strom ab.
2. Führen Sie die elektrische Wandkabel (A) durch das runde Loch (B).
3. Befestigen Sie die Halterung (C) an der Wand mittels Schrauben (H) und den entsprechenden Löchern in der Halterung und in der Wand.
4. Lösen Sie die Schrauben (E) der Lüsterklemme (D) indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn mit dem Schraubendreher drehen.
5. Führen Sie die elektrischen Kabel (F) in die Löcher (G) der Lüsterklemme. Beachten Sie die Farbkodierung: braun zu braun, blau zu blau, grün/gelb zu grün/gelb.
6. Nach Anschluss der Kabel legen Sie die Lüsterklemme wieder in die Anschlussbox (I) zurück.
7. Positionieren und befestigen Sie die Anschlussbox (I) mittels Schrauben (J) durch die entsprechenden Löcher in der Halterung (K).
8. Wählen Sie ein Leuchtmittel (L), dass nicht mehr Watt hat als angegeben und befestigen Sie dieses, indem Sie die Kontaktstifte in die Löcher der Fassung (M) stecken und das Leuchtmittel drehen.
9. Nun schieben Sie die Dekoblende (N) über die Führungen (O) an der Anschlussbox, indem Sie diese in die Hülsen (P) der Dekoblende schieben(N).
10. Vor dem Lampenwechsel immer darauf achten, dass der Strom ausgeschaltet ist und dass das Leuchtmittel und die Dekoblende (N) vor Berührung abgekühlt sind.

Technische Daten: Wandleuchte 2-flammig
 Artikelnummer.: 300 K 13203 und 300 K 13203 SC
 Betriebsspannung: 230V – 50Hz Leuchtmittel: 2 X GU10 –
 max. 50 W Schutzklasse: I