



## Wiggle Tunable

### Decken- und Wandanbauleuchte

2001.4580

WIGGLE CW 3L LED7000-8TW SR DALI



<b>Systemleistung</b>	80 W
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K Tunable White
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	7000 lm
<b>Farbe / Finish</b>	silber
<b>Farbkonsistenz SDCM</b>	SDCM 3
<b>Gewicht</b>	12 kg
<b>Photobiologische Sicherheit</b>	RG 0 - Kein Risiko
<b>Entblendungswert (UGR) C0</b>	22.1
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	Ra >80
<b>Entblendungswert (UGR) C90</b>	24.4

Decken- und Wandanbauleuchte Wiggle Tunable Linie 3 m, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 80 W, Leuchtenlichtstrom 7000 lm, Ra >80, 2700 – 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, aus Aluminium, silber, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal, raumstrahlend, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08,


L = 3000 mm, B = 50 mm, H = 38 mm

## Produkt-Datenblatt: Zubehör

### Wiggle Tunable - Decken- und Wandanbauleuchte

2001.4580

WIGGLE CW 3L LED7000-8TW SR DALI



**1023.0159**

Wiggle

Befestigungsklammer-Set Wiggle


Anbaumontagebestehend aus 5 Stück zusätzliche Befestigungsklammern



**1023.0154**

Wiggle

Bohrschablone Wiggle für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 1,5 m




**1023.0156**

Wiggle

Drahtseilaufhängungs-Set Wiggle für Linie 1,5

m, bestehend aus 3 Drahtseilabhängungen, in der Höhe stufenlos einstellbar, empfohlener Abstand: alle 1,0 m, L = 3 x 3000 mm




**1023.0158**

Wiggle

Drahtseilaufhängungs-Set Wiggle bestehend aus 2


Drahtseilabhängungen, in der Höhe stufenlos einstellbar, empfohlener Abstand: alle 1,0 m, L = 2 x 3000 mm



**2000.3413**

Wiggle

Montageplan Wiggle Wiggle für Linie 4,5 m, V1



**2000.3414**  
Wiggle

Montageplan Wiggle Wiggle für Linie 4,5 m, V2