



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS ROUND 1.0

416674A4

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage

Aufbau

Anthrazitgrau

IP65

Außen

580 lm

RAL 7016^a

LED

3000 K

OPTISCH

Wide Flood

ABMESSUNGEN

Länge 134 mm

Breite 30 mm

Höhe 60 mm

0.73 kg

1,3 m Kabel

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim


220 - 240 V

Gesamt Leistung 9.5 W


SK1

0.3 m

^a Auch bei genauer Farbangabe durch RAL-Nummern kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen und Toleranzen kommen.



Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; 220 - 240 V; Schutzart IP65; SK1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1,3m Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS ROUND 1.0

416674A4

BASE 870

BASE 870

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-870	910010A0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-870	910010B0
mit Montageplatte	Grau	170-70-870	910010D0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-870	910010Q0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-870	910070A0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-870	910070B0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-870	910070D0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-870	910070Q0

BASE 670

BASE 670

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-670	910018A0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-670	910018B0
mit Montageplatte	Grau	170-70-670	910018D0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-670	910018Q0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-670	910078A0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-670	910078B0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-670	910078D0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-670	910078Q0

BASE 470

BASE 470

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-470	910016A0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-470	910016B0
mit Montageplatte	Grau	170-70-470	910016D0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-470	910016Q0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-470	910076A0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-470	910076B0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-470	910076D0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-470	910076Q0

BASE 270

BASE 270

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170-70-270	910014A0
mit Montageplatte	Schwarz	160-91-270	910014B0
mit Montageplatte	Grau	170-70-270	910014D0
mit Montageplatte	Bronze	160-91-270	910014Q0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-270	910074A0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130-30-270	910074B0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130-30-270	910074D0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130-30-270	910074Q0

[416674A4] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wever & Ducré BVBA.
© Wever & Ducré BVBA · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS ROUND 1.0

416674A4

BASE 170

BASE 170

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Grau	170·70·70	9 1 0 0 1 3 A 0
mit Montageplatte	Schwarz	160·91·170	9 1 0 0 1 3 B 0
mit Montageplatte	Grau	170·70·170	9 1 0 0 1 3 D 0
mit Montageplatte	Bronze	160·91·170	9 1 0 0 1 3 Q 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130·30·170	9 1 0 0 7 3 A 0
mit Betonbodenhalterung	Schwarz	130·30·170	9 1 0 0 7 3 B 0
mit Betonbodenhalterung	Grau	130·30·170	9 1 0 0 7 3 D 0
mit Betonbodenhalterung	Bronze	130·30·170	9 1 0 0 7 3 Q 0