

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ STRING MULTICOLOR

Smart+ Stringlight Multicolor | Outdoor Smart String Light mit 12 Birnen



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Hochwertige Materialien
- Plug-and-Play durch EU Stecker

---

### Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 4,50 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                     | 60,000 mA   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 0,9         |
| Schutzklasse                  | II          |

### Photometrische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 120 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 240 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 26 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 2200 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß / RGB    |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80               |
| Standardabweichung des Farbgleichs            | 7 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -                  |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -                  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 7468.00 mm |
| Breite         | 44.70 mm   |
| Höhe           | 210.00 mm  |
| Produktgewicht | 1776,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produktfarbe                         | Schwarz                                     |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz                                     |
| Gehäusematerial                      | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                                      |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                                      |

**Anwendung & Installation**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C           |
| Anschlussart               | Stecker Typ C (EU)     |
| Schutzart                  | IP44                   |
| Dimmbar                    | Ja                     |
| Art der Dimmung            | WiFi                   |
| Montageart                 | Oberfläche   Abgehängt |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen       |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar     |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                     |

**Lebensdauer**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

**Zertifikate & Standards**

|  |      |
|--|------|
| Normen   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher   | Nein |

**Zusätzliche Produktdaten**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|--|

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System

**VERPACKUNGSMITTEL**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763906 | Faltschachtel<br>1                     | 182 mm x 282 mm x 177 mm            | 1944.00 g     | 9.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763913 | Versandschachtel<br>2                  | 383 mm x 295 mm x 203 mm            | 4425.00 g     | 22.94 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

