

1x E27 max. 60W, IP23

Techn.Daten:

Abmessungen (L/B(T)/H): 230x230mm
 Gesamthöhe: Kopf:420mm; GH 960mm
 Verpackungskarton: 24x24x28cm
 Gewicht brutto: 2,35 kg
 Gewicht netto: 1,85 kg
 Deckenplatte: Ø=110mm, H=20mm
 Bestückung: 1x E27 AGL max.60W
 Oberfläche: Siluminguss Patinafarben einbrennlackiert
 Fassung: Porz. E27; 2/250V; VDE; ÖVE
 Kabel:H03VV-F; VDE; 300/300V; 3x0,75□;
 Klemme:3-pol. 3x1,5□;450V;RUNYING; VDE; COC

Schutzklasse: 1; IP23

Befestigung: A=48mm (siehe Montageanleitung)
 ohne Befestigungsmaterial

Ersatzteile: Glas 11-1138 matt
 Glasbefestigungsset 11-1138
 Rundovalkette 36x18x2,6mm Patina

Bemerkungen: siehe Report AL 11-1142/1 Patina

Aus Platzgründen teilmontiert, vorverdrahtet, Zierteil muss umgedreht und befestigt werden. (M10x1 Mu)

Die Prüfungen erfolgen nach der NORM EN 60598-1 Ausgabe 2009-11-01

1.)Elektrische Prüfung mit Multitester C.A. 6160 Chauvin Arnoux (Software CE Link) o.K.

Kriterium:

Grenzwert:

1.	Erdungswiderstand: ±200mA 10A	RSL < 0,5 Ohm	o.K. o.K
2.	Isolationswiderstand	RISO > 2 Megaohm	o.k
3.	Ersatzableitstrom:	Bis 6 KW IEA < 7 mA	o.k
4.	Hochspannungsprüfung	Schutzklasse 1 mit Spannung > 1500 V	o.k

2.) Wärmetechnische Prüfung mit Thermometer Tecpel 319 (Software Testlink SE-309 Vers.3.5)(siehe Ausdruck) o.K.

Datum der Prüfung: 2011-03-23

Prüfer: M.Schneidhofer

