

Wandleuchte LELY



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete, Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Den Fassungshalter lösen durch zurückdrehen der seitlichen Madenschrauben (mit dem beiliegenden Inbusschlüssel) und des Drehgriffes am Drehring. Die G9-Fassung hat Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite. Abisolierlänge 7-8 mm (keinesfalls länger!)
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und den Fassungshalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Die Lieferung erfolgt OHNE Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-G9-Halopin-ECO 48 Watt, EAN 4008321945334, Casablanca-Art.-Nr. ZLM-0072
- 5.) Aluwürfel mit den Linsen wieder auf den Fassungshalter aufstecken und mit den seitlichen Madenschrauben fixieren. Die Madenschrauben soweit eindrehen das der Drehring gegen Herausziehen gesichert ist aber sich noch drehen lässt. Mittels festdrehen des Drehgriffes lässt sich die Armatur in der gewünschten Position feststellen.
Sollte der Drehgriff nicht erwünscht sein, lässt dieser sich durch die beiliegende Madenschraube ersetzen.

HINWEIS:

Die Glaslinsen lassen sich durch Lösen der beiden Schrauben auf der Rückseite herausnehmen.