



PROJEKT
TYP
NOTIZEN
ANZAHL
DATUM


Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;


LEUCHTE

Bodenmontage

Aufbau


Bronze

RAL 075 30 10 ^a

IP65

Außen

250 lm

LICHTVERTEILUNG

LED Modul

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 100000h

 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

252 lm

56 lm/W ^b
Optisch

Opal

CIE flux code: 50 87 99 100

100

Elektrisch

24 V

Klasse 3

Physikalisch

Durchmesser 80 mm

Höhe 23 mm

0.55 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b Ohne elektrische und optische Verluste


Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMFa	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMFa ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR
Plug & Play Treiber

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	118-35-26	90018014
75W IP67		24V	162,5-43-32	90018015

Plug & Play Treiber CH

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	150-48-31	90018016
75W IP67		24V	167-48-32	90018017

Plug & Play Treiber UK

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	150-48-31	90018018
75W IP67		24V	167-48-32	90018019

Plug & Play Verlängerungskabel

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
2,5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0,5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

Plug & Play Linienverbinder

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
			200	90014504

Plug & Play T-Verbinder

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
			48-24-15	90014501