



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL


DATUM



IP65



Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;



LEUCHTE

Bodenmontage

Aufbau

Bronze

RAL 075 30 10 <sup>a</sup>

IP65

Außen

760 lm

LED Modul

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000h

$\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

758 lm

63 lm/W <sup>b</sup>

Optisch

CIE flux code: 50 82 97 100

100

Elektrisch

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

System 12.1 W

Klasse 1

Physikalisch


Länge 165 mm

Breite 35 mm

Höhe 52 mm

0.67 kg

LICHTVERTEILUNG



<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

<sup>b</sup> Ohne elektrische und optische Verluste



## Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF              | 0.98   | 0.96   | 0.94   | 0.93   | 0.91   |
| LSF               | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                         |                   |                                |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF <sup>a</sup> | Raumwartungsfaktor             |
| MF               | Wartungsfaktor          | LLMF              | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LMF <sup>a</sup> | Leuchtenwartungsfaktor  | LSF               | Lampenlebensdauerfaktor        |

<sup>a</sup>Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## BASIS

### Bodenbefestigungsplatte

| Typ          | Farbe | Spannung | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|--------------|-------|----------|----------|---------------|
| KIOSK   SWAM |       |          | 80-10    | 90019019      |

### Stange 400 gerade

| Typ   | Farbe         | Spannung | Länge (MM) | Artikelnummer |
|-------|---------------|----------|------------|---------------|
| KIOSK | Anthrazitgrau |          | 400        | 910101A0      |
| KIOSK | Bronze        |          | 400        | 910101Q0      |

### Stange 600 gerade

| Typ   | Farbe         | Spannung | Länge (MM) | Artikelnummer |
|-------|---------------|----------|------------|---------------|
| KIOSK | Anthrazitgrau |          | 600        | 910102A0      |
| KIOSK | Bronze        |          | 600        | 910102Q0      |

### Stange 800 gerade

| Typ   | Farbe         | Spannung | Länge (MM) | Artikelnummer |
|-------|---------------|----------|------------|---------------|
| KIOSK | Anthrazitgrau |          | 800        | 910103A0      |
| KIOSK | Bronze        |          | 800        | 910103Q0      |