



## SLC Shadow 2xSchuko 2x5W 3CCT TED IP54/55

04/07/2023

### SLC1410



## Produktbeschreibung

SLC Shadow ist die perfekte Außenleuchte, um Ihren Außenbereich mit Stil und Funktionalität zu beleuchten. Mit ihrem schlanken, minimalistischen Design, dem einstellbaren Abstrahlwinkel, den Dimmfunktionen und der veränderbaren Farbtemperatur wertet SLC Shadow jeden Außenbereich auf.

SLC Shadow verfügt über einen einzigartigen Wall-Wash-Effekt, der das Licht nach oben und unten streut und so eine angenehme Atmosphäre schafft. Der Abstrahlwinkel ist individuell von 15 bis 120 Grad einstellbar, so dass Sie die Beleuchtung an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

LC Shadow verfügt außerdem über zwei Schuko-Steckdosen, an die Sie problemlos elektrische Geräte wie Rasenmäher, Lautsprecher, Kameras oder andere Geräte anschließen können, die Sie in Ihrem Außenbereich benötigen.

Shadow ist aus den hochwertigsten Materialien gefertigt und hält auch den härtesten Witterungsbedingungen stand. Ganz gleich, ob Sie Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Wohnbereich im Freien verschönern möchten, SLC Shadow ist die perfekte Lösung. Beleuchten Sie Ihren Außenbereich stilvoll mit SLC Shadow.



## Technische Daten

Geeignet für Wandmontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Nennspannung	220 - 240 Volt
Lichtverteiler	Fokuslinse
Ausstrahlungswinkel	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP54
Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 40 Grad Celsius

Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	10 Watt





Leuchtenlichtausbeute	65 Lumen/Watt
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	130 Millimeter
Länge	165 Millimeter
Leiterquerschnitt	2,5 Quadratmillimeter
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos
Produziert von	The Light Group

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	650 Lumen
Farbtemperatur	2700 - 4000 Kelvin
Leistungsfaktor	90
Höhe/Tiefe	125 Millimeter
Polzahl	3
Anschlussart	Schraubklemme
Lichtstrom einstellbar	Stufen
GTIN	7070938070904
RAL-Farbe	RAL9005

The energy label features the EU flag and the word 'ENERGY' with a lightning bolt. Below this, it reads 'Scandinavian Lighting Concept' and 'SLC1410'. A vertical scale of seven arrow-shaped boxes labeled A through G is shown, with box D being the largest and filled with black, and a black arrow pointing to it from the right. At the bottom left, it displays '9 kWh/1000h' and a QR code. On the right side of the QR code, the date '2019/2015' is printed vertically.