



| | |
|------------------------------|--|
| Bestückung | 6 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+ |
| Lichtverteilung | direkt/indirekt |
| Farbwiedergabe (Ra) | > 90, R9 > 50 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Betriebsgerät | Elektronischer Konverter |
| Anschlusswerte | 220-240 V; 50-60 Hz |
| Netzanschlussleitung | 2 m Festanschluss |
| Leuchtengehäuse | Aluminium |
| Gewicht (netto) | 7.5 kg |
| Leistungsaufnahme | 85 W |
| Leuchtenlichtstrom | 10200 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
| Lampenabdeckung | Acryl (PMMA), satine einzeln schaltbar, stufenlos dimmbar |
| Schutzklasse | I |
| Zubehör | Casambi Modul, Leuchtenschirm |
| Normen | EN 60598-1 |
| Raumhöhe | 270 - 420 cm, Deckenabstand 50 - 200 cm |
| Besonderheiten | Bildschirmtauglichkeit nach EN 12464-1, DALI Last 2x |
| Befestigung | Deckenbefestigung (Textilkabel-Pendel weiss) |
| Entblendung | Mikroprismen |
| Schutzart | IP 20 |
| Bestell-Nr. | D16148000 - weiß |

Lichtverteilung

