

## PRODUKTDATENBLATT

### Decor Spot Hornet 2X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Dekorative Leuchten aus goldenem Metall und Textil mit E14 Fassung



#### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer

#### Produktvorteile

- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Dimmbare OSRAM LED Lampen inklusive

#### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Textil
- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- Verstellbare Leuchtenköpfe



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                                        | 2,80 W       |
| Nennspannung                                        | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                           | 26,000 mA    |
| Einschaltstrom                                      | 0.026 A      |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 163 µs       |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 492          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 307          |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 492          |
| Netzleistungsfaktor λ                               | 0,9          |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 70 %       |
| Schutzklasse                                        | I            |
| Betriebsart                                         | Netzspannung |

## Photometrische Daten

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 200 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 500 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 35.7 lm/W          |
| Farbtemperatur                                | 2700 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | 80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | 0,7                |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | 0,25               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 285.00 °           |

## Maße &amp; Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 360,00 mm |
| Breite         | 120,00 mm |
| Höhe           | 225,00 mm |
| Produktgewicht | 690,00 g  |



DECOR SPOT HORNET 2X2.8W  
827 E14

### Materialien & Farben

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz/Gold              |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz/Gold              |
| Gehäusematerial                      | Stahl Polyester-Baumwolle |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                    |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP20                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Decke                               |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                                  |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                                |
| Fassungsbezeichnung                   | E14                                 |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 5 W LED |
| Anzahl Leuchtmittel   | 2                                |
| BEG förderfähig       | Nein                             |

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR SPOT HORNET E14 |
|  | Konformitätserklärung                     | LUM DECOR SPOT HORNET |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | LUM DECOR SPOT HORNET |

### VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075847767 | Faltschachtel<br>1                     | 132 mm x 162 mm x 379 mm            | 900.00 g      | 8.10 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075847774 | Versandschachtel<br>4                  | 392 mm x 276 mm x 348 mm            | 4203.00 g     | 37.65 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.