



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Halbeinbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Mattschwarz
RAL 9011 ^a
IP20
IC-bewertet
Innen
525 lm / 350mA

LED Modul

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
526 lm / 350mA
86 lm/W ^b
6.1 W ^b

Optisch

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 30°
CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch

exkl. Treiber
17 V
Klasse 3

Physikalisch


Durchmesser 26 mm
Höhe 117 mm
0.16 kg
Blattfedern

Ausschnitt

Durchmesser 46-48 mm
min. Deckenstärke 8 mm
Einbautiefe 85 mm

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.
^b Ohne elektrische und optische Verluste

LICHTVERTEILUNG





KEGELDIAGRAMM

medium (standard) ~~350~~mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1530	0.54
2	380	1.09
3	170	1.63
4	100	2.18
5	60	2.72

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Treiber

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
6W 350mA 8.6-18V		8.6-18V	67·39·22	90213303
10W 350mA 1-10V dim		14-28V	101.5·51·29.5	90223401
10W 350mA Phasenschnitt dim		12-28V	102·38·21	90223402
14W 350mA 2.5-42V DALI-2		2.5-42V	145·33·21	90243501