

# SL629 PL PRISM D/I




<b>ART.-Nr.</b>	8629461786430
<b>Fassung:</b>	LED
<b>Leuchtmittel:</b>	LED
<b>Leistung:</b>	69 W
<b>Farbe / RAL:</b>	GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schutzart IP:</b>	IP20
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK05 0.70J xx3
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Leistungsfaktor:</b>	COSφ ≥ 0,9
<b>EEL:</b>	A1
<b>Optiken:</b>	Symmetrische beleuchtung gleichmässig direkt- indirekt
<b>Winkel:</b>	2 x 42°/52°
<b>LED-Nennlichtstrom:</b>	12000 lm
<b>Leuchtenlichtstrom:</b>	8410 lm
<b>L:</b>	L80
<b>B:</b>	B10
<b>Lebensdauer:</b>	50000 h
<b>Ta MIN luminaire:</b>	10°
<b>Ta MAX luminaire:</b>	40°



## Beschreibung

- LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
  - Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
  - Lichtverteilung direkt / indirekt
  - LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
  - Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
  - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
  - Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
  - Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
  - Inkl. Stahlseilabhangung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
  - DALI dimmbar
  - Entblendung nach DIN EN 12464-1 (siehe Tabelle)
  - Ausfuhungen in Sonderfarben auf Anfrage

## Photometrische Daten



## Technische Zeichnung

