

LED-Wannenleuchten Aquaprofi 150




Artikelnummer: **20300548**

Artikelnummer:	20300548
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	41,9 W
Energieverbrauch:	42 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	1500x70x65 mm
Socket:	
Barcode:	4018412682826
Charge:	PO5752300487

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aquaprofi 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aquaprofi 150 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Die Aquaprofi 150 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C.
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, hoher Power Faktor $\geq 0,9$, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbwertanteil X	Länge/Tiefe
20300548	nein	0,374	1500 mm
Barcode	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Breite
4018412682826	enthaltene Lichtquelle	0,374	70 mm
Verpackungseinheit	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Höhe
4018412682826	Lichtquelle mit EEK: D	4000 K	65 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Gewicht
Müller-Licht	42 kWh/1000h	≥ 80	851,00 g
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Produkttyp
Prim/Type	35000 h	159 lm/W	LED
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	Farblich abstimmbare Lichtquelle
4018412682826	41,9 W	neutralwhite	nein
Prim/Barcode1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Vernetzte Lichtquelle
4018412682826	220-240 V	6650 lm	nein
Prim/Inhalt (Produkte)	Stromart	Stroboskopeffekt	Fernbedienung enthalten
1	AC	0,9	nein
Prim/Stück	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	Minimale Umgebungstemperatur
1	50/60 Hz		-20 °C
Prim/Abmessungen		Leuchtendaten	Maximale Umgebungstemperatur
L=71 B=66 H=1504 mm		Enthält verbaute LED	40 °C
Prim/Gewicht		ja	Modell (Technisch)
77,90 g		IP-Schutzart	LED-Wannenleuchte
Sec2/Type		65	Inverkehrbringer
Innerbox		Schutzklasse	Müller-Licht
Sec2/Barcode1		II	Marke
4018412682833			Müller-Licht
Sec2/Stück			CE Kennzeichnung
6			ja
Sec2/Abmessungen			Garantieprodukt
L=1538 B=236 H=142 mm			5 Jahre Garantiebedingungen
Tert/Type			Lieferumfang
Transportkarton			Aquaprofi 150, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 2 Kabeldurchführung
Tert/Barcode1			
4018412683847			
Tert/Stück			
12			
Tert/Abmessungen			
L=1554 B=308 H=252 mm			
Tert/Gewicht			
1446,50 g			