



PROJEKT
TYP
NOTIZEN
ANZAHL
DATUM

IP65



Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschmitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;



LEUCHTE

Bodenmontage
Aufbau
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Außen
395 lm

LICHTVERTEILUNG



LED Modul

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
396 lm
66 lm/W ^b

Optisch

CIE flux code: 50 82 97 100
100

Elektrisch

Phasenschmitt dim
220 - 240 V
System 6.0 W
Klasse 1

Physikalisch

Länge 100 mm
Breite 35 mm
Höhe 52 mm
0.51 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b Ohne elektrische und optische Verluste


Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMFa	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMFa ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

BASIS
Bodenbefestigungsplatte

Type	Farbe	Spannung	Ø·H (MM)	Artikelnummer
KIOSK SWAM			80·10	90019019

Stange 400 gerade

Type	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
KIOSK	Anthrazitgrau		400	910101AO
KIOSK	Bronze		400	910101QO

Stange 600 gerade

Type	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
KIOSK	Anthrazitgrau		600	910102AO
KIOSK	Bronze		600	910102QO

Stange 800 gerade

Type	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
KIOSK	Anthrazitgrau		800	910103AO
KIOSK	Bronze		800	910103QO