

Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>LFA3001S</b>  |
| Serienname:    | <b>LFA-Serie</b> |
| EAN:           | 4037293406215    |
| Zolltarif:     | 94054099900      |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Fluter ■ silber ■ IP65 ■ 30W ■ 5700K ■ 2400lm  
 ■ 220-240V ■ 1,5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker ■ inkl. Entlüftungsventil, selbstentlüftend ■ LFA-SERIE



Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der flache Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel und ist perfekt geeignet, um größere Elemente zu betonen und hervorzuheben, ebenso wie große Flächen auszuleuchten. Der Wallpainter ist mit einem selbstentlüftenden Ventil ausgestattet. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles inkl. Bügel. Der Schwenkbereich beträgt 240°.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

|  |                            |   |                  |
|--|----------------------------|---|------------------|
| Schutzklasse   | I                          | Lichtfarbe  | weiß             |
| Breite (mm)  | 40,00                      | Verstellbarkeit   | schwenkbar       |
| Reflektor  | hochglänzend               | Geeignet für Traversenmontage                             | nein             |
| Leiterquerschnitt (mm²)                                  | 1,00                       | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                         | ja               |
| Anschlussart   | sonstige                   | Geeignet für Stromschienenmontage                         | nein             |
| Gehäusefarbe   | Silber                     | Geeignet für Klemmontage                                  | nein             |
| Oberfläche   | pulverbeschichtet          | Lichtstrom (lm)   | 2.400,00         |
| Spannungsart   | AC                         | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)      | -20,00 bis 50,00 |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                       | Dimmung 0-10 V  | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                      | Dimmung 1-10 V  | nein             |
| Mit Lichtsensor  | nein                       | Dimmung DALI  | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                       | Dimmung DMX   | nein             |
| Polzahl  | 3,00                       | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein             |
| Länge (mm)   | 265,00                     | Dimmung GPRS  | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 195,00                     | Dimmung LineSwitch  | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                  | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein             |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar     | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein             |
| Lichtaustritt  | direkt                     | Dimmung Phasenabschnitt                                   | nein             |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                | Dimmung Phasenanschnitt                                   | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent           | Dimmung programmierbar                                    | nein             |
| Schlagfestigkeit   | IK07                       | Dimmung RF  | nein             |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00          | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein             |
| Schutzart (IP)   | IP65                       | Dimmung Touch and Dim                                     | nein             |
| Mit Leuchtmittel   | ja                         | Dimmung Zigbee  | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                       | Dimmung mit Push-button                                   | nein             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                       | Ohne Dimmfunktion   | ja               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                         | Lichtverteiler  | Reflektor        |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                       | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | nein             |
| Mit Betriebsgerät  | ja                         | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                              | 80,00            |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                       | Geeignet für Seilsystem                                   | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                | ja                         | Dimmung DSI   | nein             |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80° | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                       | Geeignet für Deckenmontage                                | ja               |
| Farbtemperatur (K)                                       | 5.700,00                   |   |                  |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 30,00                      |   |                  |