



<b>Bestückung</b>	6 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtverteilung</b>	direkt/indirekt
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 90, R9 > 50
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220-240 V; 50-60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	2 m Festanschluss
<b>Leuchtengehäuse</b>	Aluminium
<b>Gewicht (netto)</b>	7.5 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	85 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	10200 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	120 lm/W
<b>Lampenabdeckung</b>	Acryl (PMMA), satine einzeln schaltbar, stufenlos dimmbar
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Zubehör</b>	Casambi Modul, Leuchtenschirm
<b>Normen</b>	EN 60598-1
<b>Raumhöhe</b>	270 - 420 cm, Deckenabstand 50 - 200 cm
<b>Besonderheiten</b>	Bildschirmtauglichkeit nach EN 12464-1, DALI Last 2x
<b>Befestigung</b>	Deckenbefestigung (Textilkabel-Pendel weiss)
<b>Entblendung</b>	Mikroprismen
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bestell-Nr.</b>	D16147000 - weiß

## Lichtverteilung

