



## Channel S Up Office

### Pendelleuchte

2005.2626

CHAN-S-UP-O PEN1250-1500 LED4280-830 RUN+ DALI



<b>Systemleistung</b>	47 W
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K warmweiss
<b>Farbe / Finish</b>	grau
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4280 lm
<b>Gewicht</b>	7.228 kg
<b>Farbkonsistenz SDCM</b>	SDCM 3
<b>Entblendungswert (UGR) C0</b>	13
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	Ra > 80
<b>Entblendungswert (UGR)</b>	13
<b>C90</b>	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h

Pendelleuchte Channel S Up Office mit LED, Systemleistung: 47 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 4280 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax >= 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend Gehäuse aus Aluminium farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satiniert, RUN+, rollbare, bürotaugliche und unterbrechungsfreie Optik, für eine perfekt entblendete und kontinuierliche Lichtlinie 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5 bis +30 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B und der EPREL-Eintragungsnummer: 1124089


L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm

## Produkt-Datenblatt: Zubehör

### Channel S Up Office - Pendelleuchte

2005.2626


CHAN-S-UP-O PEN1250-1500 LED4280-830 RUN+ DALI



#### **2001.8467**

Universal

Baldachin-Set Universal weiss RAL 9016, für Drahtseilaufhängung und Anschlusskabel L = 132 mm B = 56 mm H = 25 mm



#### **1022.8951**

Purelite

Demontage-Werkzeug Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



#### **2004.6119**

Channel S

Wandhalter-Set Channel S Set bestehend aus zwei Wandhaltern und zwei Kaschierungen. Breiter Wandhalter für Einspeisung L = 105 mm