

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 23.11.2018  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **400073**  
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Juno Sensor**



## Technik

|                                   |         |                                     |                        |  |        |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|--|--------|
| <b>Produktdaten</b>               |         | UVSchutz                            | nein                   | Freibrennbetrieb                         | nein   |
| Sockel                            | S19     | Aussenanwendung                     | nein                   | Nicht in Reflektoren                     | nein   |
| Länge [mm]                        | 80      | Coolbeam                            | nein                   | Belüftung erforderlich                   | nein   |
| Breite [mm]                       | 44      | Hotbeam                             | nein                   | CE                                       | ja     |
| Höhe [mm]                         | 58      | stossfest                           | nein                   | GOSTR                                    | nein   |
| Gewicht [g]                       | 42      | Feuchteempfindlich                  | nein                   |  |        |
| Schutzglas                        | nein    | Austausch stromlos                  | nein                   |  |        |
| <b>Elektrische Daten</b>          |         | Frequenz Nominalwert [Hz]           | 50                     | Dimmbarkeit                              | nein   |
| Spannung Nominalwert [V]          | 220-230 | Stromart                            | AC                     | Ausfallrate 1000h [%] [<=]               | 5,00   |
| Spannung Bemesswert [V]           | 230     | Nom. Stromstärke [mA]               | 20                     | Lebensdauerfaktor 6000 [h]               | 0,90   |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 0,25    | Elektrischer Leistungsfaktor [>=]   | 0,07                   |  |        |
| Leistungsaufnahme Bemesswert [W]  | 0,25    | Zündzeit [sec.] [<]                 | 0,2                    |  |        |
| <b>Lichttechnische Daten</b>      |         | Kelvin [K]                          | 1500                   | Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] | 1,00   |
| Lichtstrom Nominalwert [lm]       | 1       | Lichtfarbe                          | Amber                  | Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] | 1,00   |
| Lichtstrom Bemesswert [lm]        | 1       | Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=] | 0,80                   |  |        |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]  | 4       | Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]   | 0,70                   |  |        |
| <b>Umwelteigenschaften</b>        |         | WEEE-Produkt                        | ja                     |  |        |
| <b>Leuchtendaten</b>              |         | Kabelende                           | Euro-Flachstecker      | Schutzart                                | II     |
| <b>Verpackung</b>                 |         |                                     |                        |  |        |
| <b>Colorbox</b>                   |         | Barcode1                            | 4018412326010          |  |        |
| Gewicht [g]                       | 0       | Barcodetyp 1                        | EAN/UCC-13             |  |        |
| <b>Blister</b>                    |         | Inhalt (Produkte)                   | 1                      | CE                                       | ja     |
| Gewicht [g]                       | 25      | Barcode1                            | 4018412326010          | WEEE                                     | ja     |
| Stück                             | 1       | Barcodetyp 1                        | EAN/UCC-13             |  |        |
| <b>Innerbox</b>                   |         | Barcode1                            | 4018412326027          | Barcodetyp 2                             | EAN128 |
| Gewicht [g]                       | 120     | Barcodetyp 1                        | EAN/UCC-13             |  |        |
| Stück                             | 10      | Barcode2                            | 0194018412326013300010 |  |        |
| <b>Tray</b>                       |         | Gewicht [g]                         | 0                      |  |        |
| <b>Shrink</b>                     |         | Gewicht [g]                         | 0                      |  |        |
| <b>Transportkarton</b>            |         | Barcode1                            | 4018412326034          | Barcodetyp 2                             | EAN128 |
| Gewicht [g]                       | 1120    | Barcodetyp 1                        | EAN/UCC-13             | CE                                       | nein   |
| Stück                             | 80      | Barcode2                            | 0194018412326013300080 | WEEE                                     | nein   |