

# FINLIN

## 2.0

370284K3

### ALLGEMEIN

Wand  
Aufbau  
Tiefschwarz + Gold  
IP20  
Innen  
610 lm  
RAL 9005<sup>a</sup>

### LED

2700 K  
CRI 90  
L80 B50 / 60000h  
3-step binning  
MR 0.45  
MDER 0.41


### ABMESSUNGEN

Länge 9 mm  
Breite 7 mm  
Höhe 1045 mm  
0.18 kg


### ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
Gesamt Leistung 9.4 W  
LED Einsatz 7 W  
SK2  
0.3 m


<sup>a</sup> Auch bei genauer Farbangabe durch RAL-Nummern kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen und Toleranzen kommen.



Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Tiefschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial 3 MacAdam; CRI 90; CRI (Farbwiedergabeindex) 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



### LICHTVERTEILUNG



# FINLIN

## 2.0

370284K3

### Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.93	0.89	0.86	0.83
LSF	1	1	1	1	1

MF       $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$       RSMFa      Raumwartungsfaktor  
MF      Wartungsfaktor      LLMF      Lampenlichtstromwartungsfaktor  
LMFa      Leuchtenwartungsfaktor      LSF      Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.