



SLC SmartOne Zigbee zu DALI DT8/1-10V Konverter Mono/TW/

14/01/2022

S24021

Produktbeschreibung

- Zigbee-zu-DALI-Konverter, mit dem Sie Ihr DALI- oder 1-10V-System einfach ins Zigbee-System integrieren können
- Zigbee-zu-DALI- oder 1-10V-Signalwandler
- Mono, Tunable White, RGB und RGBW
- DALI DT6: Mono dimmen
- DALI DT8: TW, RGB, RGBW
- Kann DALI-Adressen, DALI-Gruppen und Broadcast ansprechen
- Schalter zum Trennen der Verbindung
- Eingebaute DALI-Stromversorgung
- Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll

- Zigbee zu DALI+0/1-10V 2 in 1 Konverter basierend auf Zigbee 3.0
- Zigbee-Signaleingang, DALI-Signalausgang auf DALI-Linie oder 0/1-10V-Signalausgang, 110-240VAC Stromeingang
- Mit max. 5A Relaisausgang und Metering-Funktion
- Kompatibel mit universellen Zigbee-Gateway- oder Hub-Produkten
- Kann direkt mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung über Touchlink gekoppelt werden
- Kompatibel mit universellen Zigbee-Fernbedienungen
- Unterstützt selbstbildendes Zigbee-Netzwerk ohne Koordinator
- Unterstützt den Find-and-Bind-Modus zum Binden einer ZigBee-Fernbedienung
- Unterstützt Zigbee green power und kann max. 20 Zigbee green power Fernbedienungen
- DALI-Signal- oder 1-10V-Signal-Ausgang wählbar über DIP-Schalter
- Eingebaute DALI-Bus-Stromversorgung, kein extra DALI-Bus-PS erforderlich
- Mit max. 50mA DALI-Bus-Stromausgang
- Zur Versorgung von bis zu 25 DALI-Vorschaltgeräten mit Steuerstrom
- DALI DT6 oder DT8 Gerätetyp wählbar per DIP-Schalter unter DALI-Modus
- Farbsteuerung gemäß DALI-Spezifikationen des Gerätetyps 8,
- Farbtyp: Tc, XY-Koordinaten, RGBW über DIP-Schalter wählbar
- DALI-Adresssteuerungsmodus oder Gruppensteuerungsmodus über DIP-Schalter wählbar

Technische Daten

Table with 2 columns: Feature and Value. Rows include Dimmung 1-10 V, Dimmung Zigbee, Geeignet für Konstantstrom, and Schutzart (IP).

Table with 2 columns: Feature and Value. Rows include Dimmung DALI, Gehäuse, Geeignet für Konstantspannung, and Schutzklasse.



Ausgangsleistung pro Kanal	-
Tunable White	Ja
RGBW	Ja
Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
DALI-Typ	DT8
Dimmschnittstelle	Zigbee, Tastdimmer, 1-10V, DALI DT8, DALI D
Produziert von	The Light Group

Mono	Ja
RGB	Ja
Eingangsspannung (V)	-
Außenfarbe	Weiss
DALI-Version	DALI
DALI DT8 Farbmanagement-Protokoll	XY, Tc, Primary-N, RGBWAF
Marke	SLC
HS Code	85371099

