


Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 2138

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.



Leuchtmittel: 1 Stück Hochvolt – Halogenleuchtmittel PAR 16 50 W , GU 10 Sockelung

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| Osram: | HALOPAR 16, 50 W | 800 cd |
| Sylvania: | HI-SPOT ES 50, 50 W | 800 cd |

Achtung: Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß
 Borosilikatglas, klar
 Drehbar 360°
 Schwenkbar 90°
 Wandmontageplatte mit Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
 Schutzleiteranschluß
 2 Befestigungslöcher ø 6mm, Waagerechter Abstand 30mm
 Fassung GU 10
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen
 Gewicht 0,65 kg

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Wandschild mit Hilfe der drei Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen.
 Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei sich am Leuchtenkopf befindlichen Gewindestifte lösen und Glasabdeckung entfernen. Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und anschließend die Glasabdeckung wieder aufsetzen und festschrauben.
 Zum Ausrichten der Leuchte, Innensechskantschraube (verdeckt unter der Kunststoffkappe) in der Mitte der Leuchte kurz lösen und wieder arretieren.