





**PROJEKT**
**TYP**
**NOTIZEN**
**ANZAHL**
**DATUM**


Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;


**LEUCHTE**
Bodenmontage
Aufbau
Anthrazitgrau
RAL 7016<sup>a</sup>
IP65
Außen
395 lm
**LICHTVERTEILUNG**

**LED Modul**
2700 K
CRI  $\geq 90$ 
L80 / 50000h
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)
**Optisch**
Opal
CIE flux code: 20 45 72 49 100
**Elektrisch**
24 V
Klasse 3
**Physikalisch**
Durchmesser 20 mm
Höhe 900 mm
0,45 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.


**Wartungsfaktor**

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMFa	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMFa	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup>Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**
**Plug & Play Treiber**

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
30W   IP67		24V	118-35-26	90018014
75W   IP67		24V	162,5-43-32	90018015

**Plug & Play Treiber CH**

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
30W   IP67		24V	150-48-31	90018016
75W   IP67		24V	167-48-32	90018017

**Plug & Play Treiber UK**

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
30W   IP67		24V	150-48-31	90018018
75W   IP67		24V	167-48-32	90018019

**Plug & Play Verlängerungskabel**

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
2,5 m   IP67			2500	90014502
5 m   IP67			5000	90014503
0,5 m   IP67			500	90014505
1 m   IP67			1000	90014506

**Plug & Play Linienverbinder**

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
			200	90014504

**Plug & Play T-Verbinder**

Typ	Farbe	Spannung	L-B-H (MM)	Artikelnummer
			48-24-15	90014501