

# PRODUKTDATENBLATT

## Endura Style IP65 Wall Idri Dark Gray

Endura Style IP65 Wall | Wandleuchten mit dunkelgrauem Gehäuse und Schutzart IP65



---

### Anwendungsgebiete

- Dekorative Außenbeleuchtung
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Langlebig Gehäusematerialien
- Schutzart: IP65

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|   |              |
|---|--------------|
| Nennleistung  | 12,50 W      |
| Nennspannung  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom   | 61,000 mA    |
| Einschaltstrom                                      | 5 A          |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 69           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 58           |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 93           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,5        |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 70 %       |
| Schutzklasse  | II           |
| Betriebsart   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 700 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1700 lm            |
| Lichtausbeute                                 | 56 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 3000 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | 80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <1 %               |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0,4               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 123 °              |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 230,00 mm |
| Breite         | 90,00 mm  |
| Höhe           | 101,00 mm |
| Produktgewicht | 645,00 g  |



## Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial                      | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+45 °C                    |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                             | IP65                            |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                            |
| Dimmbar                               | Nein                            |
| Montageart                            | Anbau                           |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar              |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                              |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab März 2024 |
|-----------------------|------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

## Dokumente und Zertifikate



User instruction



Packaging insert

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854217524 | Faltschachtel<br>1                     | 102 mm x 242 mm x 119 mm            | 756.00 g      | 2.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854217531 | Versandschachtel<br>4                  | 257 mm x 222 mm x 269 mm            | 3396.00 g     | 15.35 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.