

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA® Decor Portable Pendant 7m 3X4W 820 Plug E27 Grey

ENDURA® Decor Portable Pendant | Tragbare dekorative Außenpendelleuchten für eine einfache „Plug & Shine“-Anwendung, mit langem Kabel, EU-Stecker, einer oder mehreren E27-Fassungen und dekorativen Osram-Lampen im Lieferumfang

Anwendungsgebiete

- Überdachte Aussenbereiche
- Terrassen, Balkone
- Gartenhäuser, Terrassen, Pergolen



Produktvorteile

- Wird mit einer dekorativen Osram-Lampe geliefert, die das Design perfekt ergänzt
- Plug & Shine – einfach zu verwenden dank EU-Stecker
- Schnelle und einfache Montage dank der mitgelieferten Kabelbinder und Haken – oder einfach durch Aufhängen an geeigneten Befestigungspunkten, wie Pergolaträgern

Produkteigenschaften

- Leuchte geeignet für verschiedene originelle und kreative Lichtinstallationen
- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit SMART+ Lampen
- Robustes Gehäusematerial: Silikon, PVC, Gummi
- Direkte Beleuchtung



– Schutzart: IP44

Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	75,000 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	740 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	170
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	106
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	170
Netzleistungsfaktor λ	≥0,4
Oberschwingungsgehalt	84.2 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	3*300 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	3x300 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur	2000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Komfort warmes Weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcn
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1.0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	300 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	45,00 mm
Länge	7000,00 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	1045 mm
Produktgewicht	1205,00 g



END DEC PEND7M 3X4W820
PLUG E27GY

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Silikon
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 11 W LED
Anzahl Leuchtmittel	3
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Dekorative Osram Lampe inklusive
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Nur in überdachten Außenbereichen verwenden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA DECOR PENDANT
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11220442
	Konformitätserklärung	ENDURA Decor Pendant

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854724855	Faltschachtel 1	292 mm x 292 mm x 212 mm	1389.00 g	18.08 dm ³
4099854724862	Versandschachtel 4	410 mm x 370 mm x 250 mm	6006.00 g	37.93 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.