

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Nov 2020 07:50  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT  StarLight

## Technische Details

Artikel-Nr. **20000071**  
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Conero DIM 90 titan**



## Technik

### Produkt Daten

Brennlage **u360**  
Länge [mm] **909**  
Breite [mm] **53**  
Höhe [mm] **29**  
Gewicht [g] **770,00**

Gehäusematerial **Aluminium silber**  
Schutzglas **nein**  
Minimale Umgebungstemperatur [°C] **-10**

Maximale Umgebungstemperatur [°C] **45**  
Belüftung erforderlich **nein**  
Marke **Müller-Licht**  
CE **ja**

### Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-**  
Spannung Bemesswert [V] **240**  
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **15,00**  
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **230**  
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] **1134,00**

Lebensdauer Nominalwert [h] **25000**  
Lebensdauer Bemesswert [h] **25000**  
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**  
Stromart **AC**  
Nom. Stromstärke [mA] **70**  
Elektrischer Leistungsfaktor [>] **0,93**  
Zündzeit [sec.] [<] **0,5**  
Dimmbarkeit **nein**

Schaltzyklen bis Ausfall **12500**  
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **15**  
Ausfallrate 1000h [%] [<=] **5,00**  
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

### Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **1050**  
Lichtstrom Bemesswert [lm] **1050**  
Candela Nominalwert [cd] **475**  
Candela Bemesswert [cd] **475**

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **70**  
Farbtemperatur [K] **4000**  
Lichtfarbe **neutralwhite**  
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] **80**  
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] **6**

Flimmerfaktor [<=] **10,00**  
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=] **0,80**  
Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=] **0,70**  
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] **0,50**  
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] **2,00**

### Umwelteigenschaften

#### Leuchtendaten

Kabelende **Euro-Flachstecker**  
Kabelart **2x0.75²**

Kabelmantel **Kunststoff schwarz**  
Kabellänge [mm] **180**  
Verbinder Art **Link, Direktverbinder**

Verbinder Menge **2**  
Verbinder Farbe **schwarz**  
Schutzart **II**

## Verpackung

### Colorbox

Gewicht [g] **151,00**

Stück **1**  
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4004894849390**  
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

### Blister

Gewicht [g] **0,00**

Barcode1 **4004894852680**

Barcodetyp 2 **EAN128**

### Innerbox

Gewicht [g] **250,00**  
Stück **6**

Barcode2 **0194004894852683300006**

### Tray

Gewicht [g] **0,00**

### Shrink

Gewicht [g] **0,00**

### Transportkarton

Gewicht [g] **700,00**  
Stück **18**

Barcode1 **4004894852697**  
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**  
Barcode2 **0194004894852690300018**

Barcodetyp 2 **EAN128**

### Manual

#### Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED, 1 supply black 180 cm with euro plug, 1 link 15 cm black, 2 screws, 2 dowels, instruction sheet, WEEE-sheet**

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Nov 2020 07:50  
Seite 2

**MÜLLER  
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
**MÜLLER  
LICHT** **Starlight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **2000071**  
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Conero DIM 90 titan**



## Spektrum

