

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	PC67107040
Serienname:	PENTOLA
EAN:	4037293023931
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ EDS / Alu ■ IP67 ■ 100-240V ■ 7W ■ 4000K ■ 393lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbauhülse. Über eine Justierschraube kann die Leuchte im eingebauten Zustand jederzeit geschwenkt werden, der Schwenkwinkel beträgt hierbei 20°. Außerdem entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Die maximale Überfahrungs geschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte besitzt einen Ausstrahlwinkel von 38°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Außendurchmesser (mm)	135,00	Dimmung 0-10 V	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Justierbar	ja	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung GPRS	nein
Einbaudurchmesser (mm)	120,00	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	115,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung RF	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Max. Belastung (kg)	1.500,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Betriebsgerät	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Dimmung DSI	nein
Farbtemperatur (K)	4.000,00	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Max. Systemleistung (W)	7,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	135,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	393,00		