



## Captain Flint Outdoor H 1537 mm Brushed Deep Brown/Travertino Imperiale

**F011A41F018 - Tiefbraun/Travertino Imperiale**

Bodenbeleuchtungsgerät für verstellbares Licht für die Verwendung im Außenbereich. Stange und Kegel sind aus gebürstetem Edelstahl, lackiert oder aus gebürstetem Messing; Basis ist aus Marmor in verschiedenen Ausführungen. In vier Standardkombinationen verfügbar: lackierter Stahl (schwarz/Lava Nera), lackierter Stahl (Deep Brown/Travertino Imperiale), satiniertes Messing (Lava Grigia), satinierter Edelstahl (Occhio di Pernice).

Die tragenden Teile des Geräts werden einem chemischen Umwandlungsverfahren unterzogen, sodass sie gegen atmosphärische Einflüsse beständig sind.

Diffusor aus fotografiertem, spritzgegossenem opalem Anti-UV-Polycarbonat.

LED-Lichtquelle inbegriffen.

Kabel (5 m lang und mit IP44-Schuko-Stecker) für den Außenbereich geeignet.

Der entlang des Kabels von hinten beleuchtete Dimmer-Pedalschalter (IP65) ermöglicht die ON/OFF-Funktionen sowie die Einstellung des Lichtstroms von 30-100%.


Casambi Funktion auf Anfrage.

### Hauptspezifikationen

<b>Leuchtkategorie</b>	LED	<b>Halteumgebung</b>	Boden
<b>Leistung (W)</b>	13.00	<b>Umgebung</b>	Außenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	4000K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Nettolumen (lm)</b>	644		

### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	LED-Anordnung
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Streulicht
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	110
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	110



<b>Beam Angle: 112°</b>		
<b>h(m)</b>	<b>E(lx)</b>	<b>D(m)</b>
1	249	2.95
2	62	5.91
3	28	8.86
4	16	11.81
5	10	14.76

Luminous flux luminaire  
703 lm

### Elektrisch

<b>Frequenz (Hz)</b>	50-60	<b>Notfall Isolationsklasse</b>	Ohne II
<b>Spannung (V)</b>	100-240		
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	remote		
	Enthalten		
<b>Treiber-Typ</b>	Integrierter Dimmer		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Tiefbraun/Travertino Imperiale
<b>Ausrichtung</b>	einstellbar
<b>Gewicht (kg)</b>	10

