



LED Panel Aufbaudownlight

Leuchte SPMP1000, Anbau, LED 840, nanoprismatische Abdeckung, Durchmesser 190mm, 250mA

Kode: SPMP1000KN4/190/ND

lumEGG kode: # 4109921



Produktkategorie:	Downlight/Strahler/Flutlicht	Leuchtmittel:	LED
Effektiver Lichtstrom (lm):	1050	Systemleistung (W):	9
Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	117	Farbtemperatur (K):	4000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.):	80000
Schutzart (IP):	IP20		
Optisches System:	KN		
Lichtaustritt:	direkt	Höhe/Tiefe (mm):	50
Außendurchmesser (mm):	190	Einbaulänge (mm):	140
Einbaubreite (mm):	120	Schutzklasse:	II
Gehäusefarbe:	weiß	Oberfläche:	pulverbeschichtet
Spannungsart:	AC		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Gehäusematerial:	Stahl	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Nennspannung (V):	220...240
Mit Leuchtmittel:	Ja	Geeignet für Wandmontage:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja	Geeignet für Anbaumontage:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°		
Lichtfarbe:	weiß		
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3	Nicht Dimmbar:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Gewicht (kg):	0,9
Hergestellt in der Tschechischen Republik:	Ja	:	herausnehmbare Lichtquelle und austauschbarer Treiber