

# brennenstuhl®

professionallINE Mobiler 360° LED Strahler ORUM 5050 M, IP54, 5800lm, 47W, 5m H07RN-F 3G1,5



## Technische Daten

Artikelnummer:	9171400900	Mit Steckdose:	Ja
EAN:	4007123675319	Anzahl der Steckdosen:	1
VPE:	1	Schlagfestigkeit:	IK08
Lichtstrom:	5.800 lm	Schutzklasse:	I
Leistungsaufnahme:	47 W	Schutzart (IP):	IP54
Lichtausbeute:	120 lm/W	Farbe:	schwarz
Energieeffizienzklasse:	E	Produktgewicht (ohne Verpackung):	2,63 kg
Farbtemperatur:	6.500 K	Produktlänge (ohne Verpackung):	28 cm
Farbwiedergabeindex:	85		

<b>Min. Nenneingangsspannung:</b>	220 V	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	28 cm
<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	240 V	<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	28,6 cm
<b>Lebensdauer:</b>	30.000 h	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	3,22 kg
<b>Kabellänge:</b>	5 m	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	29 cm
<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07RN-F 3G1,5	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	29 cm
		<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	30 cm

## Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- \* Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- \* Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- \* BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- \* Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- \* Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- \* Mit Ein/Aus Schalter.
- \* Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.