

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150 white




Artikelnummer: **20300523**

Artikelnummer:	20300523
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	70 W
Energieverbrauch:	70 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x75x50 mm
Socket:	
Barcode:	4004894849550
Charge:	PO5752300356

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300523D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894849550	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
EPREL-Referenznummer	1529679	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1604,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	70 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produkt Daten	
Verpackungsdaten		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Prim/Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	70 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Prim/Barcode1	4004894849550	Nom. Stromstärke	320 mA	Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Prim/Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Prim/Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	7650 lm	Marke	Müller-Licht
Prim/Abmessungen	L=1533 B=83 H=55 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	1180 cd	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Prim/Gewicht	271,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Stroboskopeffekt	0,9		
Sec2/Type	Innerbox			Spektrumbild			
Sec2/Barcode1	4004894851645						
Sec2/Stück	2						
Sec2/Abmessungen	L=1546 B=175 H=63 mm						
Tert/Type	Transportkarton						
Tert/Barcode1	4004894851652						
Tert/Stück	12						
Tert/Abmessungen	L=1555 B=360 H=290 mm						
Tert/Gewicht	1050,00 g						
		Leuchtendaten					
		Enthält verbaute LED	ja				
		IP-Schutzart	20				
		Schutzklasse	I				