



**Datasheet | TL2251**



**SLC Alpha S400 Weiss 3600lm 2520/3600 lm 3000K/4000K  
Ra>80 DALI IP44 MP**

Alpha ist eine mikroprismatische Deckenanbauleuchte mit langer Lebensdauer, geringer Blendung und hoher technischer Leistung. Sie ist einfach zu installieren mit einem steckbaren System zwischen Lampe und Sockel und hat eine Kableinführung von beiden Seiten für eine flexible Installation. Ideal für Büros, öffentliche Bereiche und gewerbliche Gebäude. Erhältlich in mehreren Varianten: Phasengesteuert, DALI und mit Sensor.

**Electrical**

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	30 W
Power (W) multi	30
Control type	DALI
Connection	Direkte Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B20
Insulation class	Klasse II

**Light technic**

Luminous flux	3600 lm
Lumen	2520/3600 lm
Efficacy	120 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Glare (UGR)	UGR<21
Light distribution	Up- und Downlights
Optics/Diffuser	Mikroprismatik

**Mechanical**

Installation Type	Aufputz Dach/Wand
Material, main	Kunststoff
IP rating	IP44
IK grade	IK07
Colour	Weiss

**Dimensions**

Height	56 mm
Diameter	400 mm

