

# PRODUKTDATENBLATT

## Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Deckenleuchten mit Klick-Dim durch Schalterfunktion



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

---

### Produktvorteile

- Sehr schlanke Form
- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Click-DIM Version: Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Dimmbar



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|   |             |
|---|-------------|
| Nennleistung                              | 22,00 W     |
| Nennspannung                              | 220...240 V |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                                 | 98,000 mA   |
| Einschaltstrom                            | 18 A        |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$             | 100 $\mu$ s |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 41          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 53          |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | > 0,90      |
| Oberschwingungsgehalt                     | < 40 %      |
| Schutzklasse                              | II          |

### Photometrische Daten

|   |              |
|---|--------------|
| Lichtstrom                                    | 1850 lm      |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 2720 lm      |
| Lichtausbeute                                 | 84 lm/W      |
| Farbtemperatur                                | 3000 K       |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß    |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$    |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq 6$ sdc |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -            |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -            |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0          |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0          |
| Ausstrahlungswinkel                           | 110 °        |
| UGR   | < 25         |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 400,00 mm |
| Höhe           | 27,00 mm  |
| Produktgewicht | 1065,00 g |



### Materialien & Farben

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Produktfarbe                         | Weiß    |
| Gehäusematerial                      | Plastik |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg  |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Anschlussart               | Klemme, 2-polig    |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Ja                 |
| Art der Dimmung            | 3 DIM              |
| Montageart                 | Anbau              |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 25000   |



### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher   | Nein      |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075752849 | Faltschachtel<br>1                     | 52 mm x 406 mm x 428 mm             | 1186.00 g     | 9.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075752856 | Versandschachtel<br>5                  | 417 mm x 275 mm x 444 mm            | 6686.00 g     | 50.92 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.