

Module LED IP66 avec batterie 290lm 3000K charge à induction + Chargeur

Composants :

- Module LED extérieur. IP66. 290lm. 3000K.
- Base pour charge à induction à l'intérieur (IP20) avec connecteur micro USB.
- Interrupteur variateur.

Module taille : 120mm diamètre x 62mm haut

Induction base taille : 120mm diamètre x 21mm haut

Avec rondelle en silicone pour assurer l'étanchéité IP66.

Mode d'emploi :

La base du module possède un interrupteur qui permet la fonction ON/OFF par des brèves pressions et la variation par pression constante.

Le module dispose de 2 batteries LI ION de 2600mAh chacune, connectées en parallèle. Capacité totale de 5200mAh lui permettant plus de 6 heures d'autonomie à luminosité maximale. Les batteries sont chargées par induction. La charge dure environ 5 heures.

IMPORTANT : Pendant la charge le module doit être sur OFF.

Module complet certifié CE

Batteries certifiées UL

AVERTISSEMENT : Veuillez NE PAS l'utiliser pour charger des appareils électroniques (téléphones portables, tablettes, livres électroniques...)

Led module IP66 with battery 290lm 3000K induction charge + charger

Components :

- Outdoor Led module. IP66. 290lm. 3000K.
- Base for induction base indoor (IP20) with micro USB connector.
- Switch dimmer.

Module size: 120mm diameter x 62mm high

Induction base size: 120mm diameter x 21mm haut

With silicone washer to ensure IP66 tightness.

Working process:

The base of the module has a switch that allows the ON / OFF function with short pulsation and the regulation by pressing continuously.

The module has 2 I ION batteries of 2600mAh each, connected in parallel. Total capacity 5200mAh allowing it more than 6 hours of autonomy at maximum brightness. Batteries are charged by induction. The charge last approximately 5 hours

IMPORTANT: During charging the module MUST BE OFF.

Complete module CE certified

UL Certified Batteries

WARNING: Please DO NOT use it to charge electronical devices (mobile phones, tablets, eBooks, etc.)