


CE



CEE 7/VII

D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%



**Bestückung**

**Energieeffizienzklasse**

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Lichtfarbe leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte**

**UGR**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Leuchtengehäuse**

**Lampenabdeckung**

**Leuchtengestänge**

**Fuss**

**Gewicht**

**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**Besonderheiten**

LED

A/A+/A++

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 210 W

ca. 0,966

ca. 30.000 lm

direkt/indirekt

ca. 13 %

einstellbares Weiß

>= 80

3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 2700 cd/m<sup>2</sup>

<= 10

Bewegungs- und tageslichtabhängige  
 Mehrfachsensorik

Drahtloser Taster

Aluminium/Kunststoff; pulverbeschichtet;  
 schwarz

Acryl (PMMA), satine

Stahlrohr; pulverbeschichtet; gerade

rechteckig (flach)

ca. 24 kg

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App  
 Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; Direkt-  
 und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide  
 Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;  
 LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung;  
 TALK Bluetooth; Biodynamisches Licht VTL;  
 Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar